

Faxvorlage Gaubenwangen Scharen

Bitte legen Sie pro Bestellung ein Datenblatt an

Rechnungs- oder Angebotsanschrift:	Datum:	Blatt:	von	
	Preis-anfrage:	<input type="checkbox"/>	Bestellung:	<input type="checkbox"/>
	Kommission:			
	Sachbearbeiter Tel.:			

Um Rückfragen zu vermeiden, bitte das komplette Blatt ausfüllen. Jede Spalte muss ausgefüllt werden. Danke.

	Zink walzblank	Zink vorbewittert	Kupfer	Andere
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materialstärke:	0,7 mm	0,8 mm	1,0 mm	Andere
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scharen aus Coil:	33	40	50	60
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Coilmaße abzüglich der Stehfalze = Deckbreite)

Kopfumschlagcm
ja nein

Fußumschlagcm
ja nein

linke Gaubenwange

Kopflänge bcm
Fußlänge acm
Höhecm

Deckrichtung

Dachneigung der Länge a in Grad
Dachneigung der Länge b in Grad
(wichtige Angabe)

rechte Gaubenwange

Kopflänge acm
Fußlänge bcm
Höhecm

Deckrichtung

Dachneigung der Länge a in Grad
Dachneigung der Länge b in Grad
(wichtige Angabe)

Ausführung der Anfangsschare (auf 45°)

Heinrich Frohn GmbH

Kantungen sind vom Umtausch ausgeschlossen