

Faxvorlage: Gaubenwangen Scharen

Bitte legen Sie pro Bestellung ein Datenblatt an

Rechnungs- oder Angebotsanschrift:	Datum:	Blatt:	von	
	Preis-anfrage:	<input type="checkbox"/>	Bestellung:	<input type="checkbox"/>
	Kommission:			
	Sachbearbeiter Tel.:			

Um Rückfragen zu vermeiden, bitte das komplette Blatt ausfüllen. Jede Spalte muss ausgefüllt werden. Danke.

Zink walzblank	Zink vorbewittert	Kupfer	Prefa	Farbe	Haushaut	Farbe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materialstärke:	0,7 mm	0,8 mm	1,0 mm			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Scharen aus Coil:	33	40	50	60	65	
	<input type="checkbox"/>					
(Coilmaße abzüglich der Stehfalze = Deckbreite)						

Kopfumschlagcm
ja nein

Fußumschlagcm
ja nein

linke Gaubenwange

Dachneigung A zur Wagerechten in Grad

Dachneigung B zur Wagerechten in Grad

(wichtige Angabe)

rechte Gaubenwange

Dachneigung A zur Wagerechten in Grad

Dachneigung B zur Wagerechten in Grad

(wichtige Angabe)

Ausführung der Anfangsschare

(auf 45°)